


LINHA DE FRENTE **MODELO PG 360/1800**



PLASG IND. E COM. DE MÁQUINAS LTDA.



MESA COORDENADA

- Mesa para calibragem de perfis técnicos;
- Movimento transversal e altura manual, através de volante;
- Bandeja em inox (2/3 mts);
- Bomba de vácuo (5/7,5 CV);
- Sistema de vácuo e água independente.

MESA COORDENADA	
MODELO	MOTORIZAÇÃO
M.CPG2500	BOMBA VÁCUO 5 CV
M.CPG3000	BOMBA VÁCUO 7,5 CV
M.CPG3000 DUPLA	BOMBA VÁCUO 7,5 CV X2



PUXADOR TIPO CATERPILLAR MODELOS PG 360/60 A 1800/250

- Montado em dois braços de sustentação e fabricados em alumínio;
- Movimentação e abertura/fechamento feito através de pistões com a opção de rosca sem fim individual para cada braço;
- Acionamento através de dois moto-redutores de 05 CV a 1,5 CV, com inversor de frequência de 1 a 3 CV;
- Correias sem fim confeccionadas em borracha sintética com ou sem taliscas, medindo 360 a 1800 e 60 a 250 área de contato;
- Montagem em base de aço estrutural com regulagem de altura e pés para fixação.

PUXADORES				
MODELOS	MOTORIZAÇÃO	METROS POR MINUTO	ARRASTE	FECHAMENTO
PPG360X60	2 (DOIS) MOTORES DE 0,5 CV	10 MTS A 50 MTS	20 KG	MECÂNICO
PPG600X100	2 (DOIS) MOTORES DE 1 CV	5 MTS A 30 MTS	50 KG	MECÂNICO
PPG1000X180	2 (DOIS) MOTORES DE 1 CV	5 MTS A 30 MTS	50 KG	MECÂNICO
PPG1800X250	2 (DOIS) MOTORES DE 1,5 CV	2 MTS A 10 MTS	280 KG	PNEUMÁTICO



SERRA AUTOMÁTICA

- Disco de corte de 250 a Ø 400mm, movimentação através de pistões pneumáticos;
- Avanço e retorno da mesa de corte feito através de pistões pneumáticos;
- Suporte para travamento do perfil com pistão pneumático;
- Guias para orientação do produto;
- Pannel com circuito pneumático e botoeiras para acionamento manual;
- Pannel com circuito elétrico;
- Comando para acionamento automático através de encoder;
- Montagem em estrutura de aço com regulagem de altura.

SERRA		
MODELO	MOTORIZAÇÃO	ACIONAMENTO
S.PG100	3 CV	ELETRO PNEUMÁTICO
S.PG200	5 CV	ELETRO PNEUMÁTICO
S.PG500	MOTOR ESPECIAL	ELETRO PNEUMÁTICO MECÂNICO



CALHA RECEPTORA

- Comprimento de 3.000mm a 6.000mm;
- Suporte para armazenamento do produto acabado;
- Acionamento dado através de pistões pneumáticos comandados por encoder (GERADOR DE PULSOS);
- Montagem com perfil de aço quadrado sobre base de aço com regulagem de altura.

CALHA RECEPTORA
MODELOS
PNEUMÁTICA COM ENCODER OU FIM DE CURSO
3 METROS / 6 METROS